

VERTEILER MIT KUGELHAHNABSPERRUNG - 2 ABGÄNGE DIVIDERS WITH BALL VALVES - 2 OUTLETS

Mit 2 Abgängen und 1 Eingang. Sie haben einen geraden, vollen Durchgang, einen geringen Durchflusswiderstand und sind leicht und schnell schaltbar.

With 2 outlets and 1 inlet. They have a straight free-flow waterway, very low friction loss and easy and quick controllability.

EINGANG / AUSGANG: BSP-AUSSENGEWINDE INLET / OUTLET: BSP-MALE THREAD

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhähne DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| G 1" A | 2x G 1" A | 2x 20 | 152x115x105 | 0,7 | 60144033 |
| G 2" A | 2x G 2" A | 2x 40 | 235x370x221 | 2,1 | 60141333 |
| G 2½" A | 2x G 2" A | 2x 40 | 200x370x221 | 2,1 | 20204933 |
| G 2½" A | 2x G 2½" A | 2x 50 | 270x230x240 | 4,0 | 20210833 |
| G 4" A | 2x G 2½" A | 2x 50 | 270x225x265 | 4,3 | 60156233 |

EINGANG: BSP-AUSSENGEWINDE - AUSGANG: STORZ INLET: BSP MALE THREAD - OUTLET: STORZ

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| G 4" A | 2x 65 | 280x295x265 | 6,3 | 60661033 ¹⁾ |

EINGANG: BSP-AUSSENGEWINDE - AUSGANG: NH-AUSSENGEWINDE INLET: BSP-MALE THREAD - OUTLET: NH-MALE THREAD

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhähne DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| G 4" A | 2x 2½" m | 2x 50 | 266x227x261 | 4,5 | 60331233 |

EINGANG / AUSGANG: BSP-INNENGEWINDE INLET / OUTLET: BSP FEMALE THREAD

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhähne DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| G 2½" | 2x G 1½" | 2x 32 | 205x165x190 | 1,5 | 60645033 |

EINGANG / AUSGANG: STORZ INLET / OUTLET: STORZ

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhähne DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 25-D | 2x 25-D | 2x 20 | 180x145x105 | 0,9 | 30127233 |
| 52-C | 2x 25-D | 2x 20 | 185x145x125 | 1,1 | 60134333 ²⁾ |
| 52-C | 2x 52-C | 2x 40 | 270x370x221 | 2,9 | 30129133 |
| 65 | 2x 38 | 2x 40 | 265x370x221 | 2,8 | 20174933 |
| 65 | 2x 45 | 2x 40 | 265x370x221 | 3,0 | 60255933 |
| 65 | 2x 65 | 2x 40 | 275x370x221 | 3,2 | 60167433 |
| 75-B | 2x 52-C | 2x 40 | 275x370x221 | 3,0 | 30170333 |
| 75-B | 2x 75-B | 2x 40 | 275x370x221 | 3,4 | 20157233 |
| 110-A | 2x 65 | 2x 50 | 310x286x265 | 6,2 | 60609233 |
| 110-A | 2x 75-B | 2x 50 | 310x286x265 | 6,3 | 20156333 |



ID 30170333



ID 20157233

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhülsen DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 110-A | 2x 75-B | 2x 50 | 320x290x260 | 6,7 | 60631533 ³⁾ |

**INGANG / AUSGANG: BI
INLET / OUTLET: BI**

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhülsen DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2½" m | 2x 1½" f | 2x 40 | 315x230x225 | 2,4 | 60181433 |
| 2½" m | 2x 2½" f | 2x 40 | 315x230x225 | 4,0 | 60214733 |
| 2½" m | 2x 2½" m | 2x 40 | 290x245x225 | 3,6 | 60781433 |

**INGANG: DSP MIT VERRIEGELUNG - AUSGANG: DSP OHNE VERRIEGELUNG
INLET: DSP WITH LOCKING - OUTLET: DSP WITHOUT LOCKING**

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhülsen DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 65 | 2x 40 | 2x 40 | 345x230x225 | 2,8 | 60287633 |

**INGANG: NH-INNENGEWINDE - AUSGANG: NH-AUSSENGEWINDE
INLET: NH FEMALE THREAD - OUTLET: NH MALE THREAD**

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhülsen DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2½" f | 2x 1½" m | 2x 40 | 320x230x221 | 2,9 | 60582833 |

**INGANG / AUSGANG: BARCELONA
INLET / OUTLET: BARCELONA**

| Eingang Inlet | Ausgang Outlet | Kugelhülsen DN [mm] Balls ND [mm] | LxBxH [mm] LxWxH [mm] | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 45 | 2x 25 | 2x 20 | 190x150x120 | 1,5 | 60626533 |
| 100 | 2x 70 | 2x 50 | 325x280x260 | 6,2 | 60626733 |

**ERSATZTEILE
SPARE PARTS**
**DICHTUNGSSATZ
SEAL KIT**

| Passend für Größe Suitable for size | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| A-BB | 0,06 | 20156380 |
| B-CC | 0,02 | 20204980 |

**FORMDICHRINGE FÜR KUGELKÜHEN
PREFORMED SEAL FOR BALL**

| Passend für Größe Suitable for size | Gewicht [kg] Weight [kg] | AWG Id-Nr. AWG ID-No. |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| B (für B-CBC) B (for B-CBC) | 0,06 | 50176570 |
| C (für B-CBC) C (for B-CBC) | 0,09 | 50176470 |

- 1) Mit Blindkupplung. / With blank cap.
- 2) Basis Gehäuse Größe 1½". / Size body 1½".
- 3) Eingang drehbar. / Inlet swiveling.

**SCHALTHEBEL
HANDLES**

| Passend für Größe <i>Suitable for size</i> | Schlüsselweite <i>Wrench size</i> | Winkel [°] <i>Angle [°]</i> | L [mm] <i>L [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| C | SW 14 | 2 | 125 | 0,2 | 40204232 |
| B | SW 14 | 25 | 145 | 0,2 | 40204032 |

**VERTEILER MIT KUGELHAHNABSPERRUNG - 3 ABGÄNGE
DIVIDERS WITH BALL VALVES - 3 OUTLETS**

Mit 3 Abgängen und 1 Eingang. Sie haben einen geraden, vollen Durchgang, einen geringen Durchflusswiderstand und sind leicht und schnell schaltbar.

With 3 outlets and 1 inlet. They have a straight free-flow waterway, very low friction loss and easy and quick controllability.

**EINGANG / AUSGANG: BSP-AUSSENGEWINDE
INLET / OUTLET: BSP MALE THREAD**

| Eingang <i>Inlet</i> | Ausgang <i>Outlet</i> | Kugelhähnen DN [mm] <i>Balls ND [mm]</i> | LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| G 2" A | 2x G 1" A + 1x G 2" A | 2x 20 + 1x 32 | 160x260x160 | 1,5 | 60109233 |
| G 2½" A | 2x G 2" A + 1x G 2½" A | 2x 40 + 1x 50 | 305x350x235 | 5,3 | 60027433 |
| G 2½" A | 3x G 2" A | 2x 32 + 1x 40 | 305x350x225 | 2,8 | 10069833 |
| 2x G 2½" A | 2x G 2" A + 1x G 2½" A | 2x 40 + 1x 50 | 310x350x235 | 6,3 | 10066133 ¹⁾ |
| G 4" A | 3x G 2½" A | 3x 50 | 320x360x250 | 7,6 | 10458433 |

**EINGANG: BSP-AUSSENGEWINDE - AUSGANG: NH-AUSSENGEWINDE
INLET: BSP MALE THREAD - OUTLET: NH MALE THREAD**

| Eingang <i>Inlet</i> | Ausgang <i>Outlet</i> | Kugelhähnen DN [mm] <i>Balls ND [mm]</i> | LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| G 5" A | 3x 2½" m | 3x 50 | 342x409x270 | 8,6 | 10047401 ²⁾ |

**EINGANG / AUSGANG: STORZ
INLET / OUTLET: STORZ**

| Eingang <i>Inlet</i> | Ausgang <i>Outlet</i> | Kugelhähnen DN [mm] <i>Balls ND [mm]</i> | LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 52-C | 2x 25-D + 1x 52-C | 2x 20 + 1x 32 | 225x260x160 | 2,1 | 20066333 |
| 52-C | 3x 52-C | 1x 40 + 2x 32 | 340x350x225 | 5,8 | 60623333 |
| 65 | 2x 38 + 1x 65 | 1x 40 + 2x 32 | 340x350x225 | 5,6 | 60522133 |
| 65 | 2x 45 + 1x 65 | 1x 40 + 2x 32 | 340x350x225 | 5,8 | 60560433 |
| 65 | 3x 38 | 2x 20 + 1x 32 | 215x260x160 | 2,5 | 60435533 |
| 65 | 3x 65 | 2x 40 + 1x 50 | 340x350x235 | 6,6 | 60100133 |
| 75-B | 2x 52-C + 1x 75-B | 1x 40 + 2x 32 | 345x353x225 | 4,8 | 60749133 ³⁾ |
| 75-B | 2x 52-C + 1x 75-B | 2x 32 + 1x 40 | 340x350x225 | 4,4 | 60564033 |
| 75-B | 2x 52-C + 1x 75-B | 2x 40 + 1x 50 | 340x350x235 | 6,8 | 10048733 |
| 75-B | 2x 52-C + 1x 75-B | 2x 40 + 1x 50 | 350x350x235 | 7,0 | 60299033 ⁴⁾ |
| 75-B | 3x 52-C | 2x 32 + 1x 40 | 340x350x225 | 4,3 | 60299233 |
| 2x 75-B | 2x 52-C + 1x 75-B | 2x 40 + 1x 50 | 310x350x235 | 8,0 | 60477033 ¹⁾ |
| 110-A | 3x 75-B | 3x 50 | 360x420x250 | 9,0 | 10025433 |



ID 60299033



ID 10025433



ID 60477033

EINGANG / AUSGANG: BI
INLET / OUTLET: BI

| Eingang <i>Inlet</i> | Ausgang <i>Outlet</i> | Kugelhülsen DN [mm] <i>Balls ND [mm]</i> | LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2½" f | 3x 2½" m | 2x 32 + 1x 40 | 365x350x225 | 5,9 | 60449533 |
| 2½" m | 2x 1½" f + 1x 2½" f | 2x 32 + 1x 40 | 355x355x225 | 6,5 | 60184833 |
| 2½" m | 3x 2½" f | 2x 32 + 1x 40 | 355x360x225 | 5,2 | 60394933 |

EINGANG: DSP MIT VERRIEGELUNG - AUSGANG: DSP OHNE VERRIEGELUNG
INLET: DSP WITH LOCKING - OUTLET: DSP WITHOUT LOCKING

| Eingang <i>Inlet</i> | Ausgang <i>Outlet</i> | Kugelhülsen DN [mm] <i>Balls ND [mm]</i> | LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 65 | 2x 40 + 1x 65 | 2x 32 + 1x 40 | 370x355x225 | 4,0 | 60193433 |

EINGANG / AUSGANG: BARCELONA
INLET / OUTLET: BARCELONA

| Eingang <i>Inlet</i> | Ausgang <i>Outlet</i> | Kugelhülsen DN [mm] <i>Balls ND [mm]</i> | LxBxH [mm] <i>LxWxH [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 70 | 2x 45 + 1x 70 | 2x 32 + 1x 40 | 335x165x225 | 4,5 | 60627133 |

ERSATZTEILE
SPARE PARTS**DICHTUNGSSATZ**
SEAL KIT

| Passend für Größe <i>Suitable for size</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| B-CBC | 0,1 | 10048780 |

FORMDICHTRINGE FÜR KUGELHÜLSEN
PREFORMED SEAL FOR BALL

| Passend für Größe <i>Suitable for size</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| B (für B-CBC) <i>B (for B-CBC)</i> | 0,06 | 50176570 |
| C (für B-CBC) <i>C (for B-CBC)</i> | 0,09 | 50176470 |

SCHALTHEBEL
HANDLES

| Passend für Größe <i>Suitable for size</i> | Schlüsselweite <i>Wrench size</i> | Winkel [°] <i>Angle [°]</i> | L [mm] <i>L [mm]</i> | Gewicht [kg] <i>Weight [kg]</i> | AWG Id-Nr. <i>AWG ID-No.</i> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| A | SW 22 | 60 | 260 | 0,5 | 30269432 |
| B | SW 14 | 5 | 165 | 0,1 | 30209232 |
| B | SW 14 | 25 | 145 | 0,1 | 40204032 |
| C | SW 14 | 2 | 125 | 0,1 | 40204232 |

- 1) Eingänge mit pendelnder Rückschlagklappe. / *Inlets with swinging non-return clapper.*
- 2) Mit aufgebautem Druckbegrenzungsventil. / *With mounted pressure relief valve.*
- 3) Mit Übergangsstück B-C. / *With blank cap B-C.*
- 4) Mit Übergangsstück B-C und Kette. / *With adapter B-C and chain.*